

Технические характеристики:

ТУ:	РБ 190095029. 346 2003
МАТЕРИАЛ:	РЗ-Ц: стальная оцинкованная лента; РЗ-Ц-ПВХ: стальная оцинкованная лента в ПВХ оболочке (цвет черный)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:	РЗ-Ц: IP 40 РЗ-Ц-ПВХ: IP 65 – пыль не может попасть внутрь. Защита от водяных струй с любого направления.
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА:	РЗ-Ц: от -40°C до +100°C РЗ-Ц-ПВХ: от -5°C до +60°C, допускается проведение монтажных работ при температуре 90°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:	РЗ-Ц: от -40°C до +100°C РЗ-Ц-ПВХ: от -25°C до +60°C
ОГНЕСТОЙКОСТЬ:	Не поддерживает горение

Отличительные особенности:

- дополнительная по сравнению с ПВХ и ПНД гофрированными трубами защита проводки от механических повреждений, ударных нагрузок, возгорания при коротком замыкании, защита от грызунов;
- металлорукав является дополнительным экраном от электромагнитных помех;
- металлорукав упакован в бухту, ее удобно использовать при проведении монтажных работ на объекте;
- возможно применение в производстве, где необходима транспортировка крупнодисперсных сыпучих веществ.

Металлорукав	Диаметр условного прохода (мм)													
	8	10	12	15	18	20	22	25	32	38	50	60	75	
	Диаметры наружный / внутренний (мм)													
	11,6 / 7,8	12,9 / 9,1	14,2 / 10,9	17,3 / 13,9	21 / 16,9	22 / 18,7	26 / 20,7	30,8 / 23,7	38,4 / 30,4	43,3 / 36,4	58,7 / 46,5	68 / 62,1	83 / 78	
РЗ-Ц	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
РЗ-Ц- ПВХ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Бухта (м)	100	100	100	100	50	50	50	50	25	25	15	10	10	