

## Основные характеристики

### Энергосберегающая технология D-Link Green

Технология D-Link Green обеспечивает экономию электроэнергии за счет отключения питания неактивных портов, что позволяет сократить эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

### Расширенные функции управления

Благодаря поддержке расширенных функций управления коммутатор обеспечивает высокую производительность и масштабирование сети.

### Поддержка IPv6

Коммутатор является полностью совместимым с сетями на базе протокола IPv6. Поддержка функционала IPv6 способствует легкой интеграции оборудования в сети следующего поколения.



## DGS-1210-10P

### Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)

#### Характеристики

##### Интерфейсы

- 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
- 2 порта 1000Base-X SFP

##### Технология Green

- Экономия электроэнергии за счет:
  - Определения статуса соединения
  - Выключения портов
  - Использования спящего режима
  - Определения длины кабеля
  - PoE по расписанию

##### Функции безопасности

- Списки управления доступом (ACL)
- D-Link Safeguard Engine
- Port Security
- Предотвращение атак ARP Spoofing
- IP-MAC-Port Binding (IMPB)

##### Удобное управление

- Утилита D-Link Network Assistant или использование Web-интерфейса
- Встроенный SNMP MIB для удаленного сетевого управления с помощью NMS (D-View 7)
- CLI через Telnet

##### Расширенный набор функций

- Auto Surveillance VLAN
- Auto Voice VLAN
- Loopback Detection
- Диагностика кабеля
- Автоматическое определение MDI/MDIX
- Статическая маршрутизация
- Поддержка нескольких версий ПО
- Поддержка нескольких версий конфигураций

Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-10P, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-10P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.

#### Power over Ethernet

8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 65 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-10P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Кроме того, DGS-1210-10P поддерживает технологию Perpetual PoE, которая сохраняет подачу питания в линию при программной перезагрузке («warm reboot»).

#### Экономия электроэнергии

Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-10P позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-10P позволяет существенно сократить энергозатраты.

#### Функции уровня 2

Коммутатор DGS-1210-10P поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.

## Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)

### Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN

Коммутатор DGS-1210-10P поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-10P поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения.

### Удобное управление

Утилита D-Link Network Assistant обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии WebSmart, принадлежащих одному и тому же L2 сегменту сети. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DGS-1210-10P также поддерживает программу D-View 7 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.

### Сетевая безопасность

Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-10P также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.

### Технические характеристики

#### Аппаратное обеспечение

Процессор	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 МГц</li> </ul>
Оперативная память	<ul style="list-style-type: none"> <li>128 МБ</li> </ul>
Flash-память	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 МБ</li> </ul>
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE</li> <li>2 порта 1000Base-X SFP</li> </ul>
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power</li> <li>Link/Activity/Speed (на порт)</li> <li>Power Fail/Power Ok (на порт PoE)</li> <li>PoE Max</li> </ul>
Кнопки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопка Reset</li> <li>Кнопка Mode</li> </ul>
Сетевые кабели	<ul style="list-style-type: none"> <li>UTP категории 5, 5е (макс. 100 м)</li> </ul>
Разъем питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)</li> </ul>

**Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)**

Функционал	
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)</li> <li>IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)</li> <li>IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)</li> <li>IEEE 802.3z 1000Base-X</li> <li>IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet</li> <li>Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса</li> <li>Управление потоком IEEE 802.3x</li> <li>Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах</li> </ul>
Дуплексный режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с</li> <li>Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с</li> </ul>
Производительность	
Коммутационная матрица	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 Гбит/с</li> </ul>
Метод коммутации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Store-and-forward</li> </ul>
Размер таблицы MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none"> <li>8К записей</li> </ul>
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	<ul style="list-style-type: none"> <li>14,88 Mpps</li> </ul>
Буфер пакетов	<ul style="list-style-type: none"> <li>512 КБ</li> </ul>
Jumbo-фрейм	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 000 байт</li> </ul>
Программное обеспечение	
Функции уровня 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Статические MAC-адреса <ul style="list-style-type: none"> <li>- 256 записей</li> </ul> </li> <li>IGMP Snooping <ul style="list-style-type: none"> <li>- IGMP v1/v2</li> <li>- IGMP v3 awareness</li> <li>- Поддержка 256 групп</li> <li>- Поддержка до 64 статических многоадресных групп</li> <li>- IGMP на VLAN</li> <li>- Поддержка IGMP Snooping Querier</li> </ul> </li> <li>Loopback Detection</li> <li>802.3ad Link Aggregation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу</li> </ul> </li> <li>LLDP</li> <li>LLDP-MED</li> <li>Spanning Tree Protocol <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1D STP</li> <li>- 802.1w RSTP</li> <li>- 802.1s MSTP</li> </ul> </li> <li>Управление потоком <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.3x</li> <li>- Предотвращение блокировок HOL</li> </ul> </li> <li>Зеркалирование портов <ul style="list-style-type: none"> <li>- One-to-One</li> <li>- Many-to-One</li> <li>- Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях</li> </ul> </li> <li>Фильтрация многоадресных рассылок</li> <li>Перенаправление всех незарегистрированных групп</li> <li>Фильтрация всех незарегистрированных групп</li> <li>Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX</li> <li>MLD Snooping <ul style="list-style-type: none"> <li>- MLD v1</li> <li>- MLD v2 awareness</li> <li>- Поддержка 256 групп</li> </ul> </li> </ul>
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>802.1Q</li> <li>Группы VLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. 256 статических VLAN-групп</li> </ul> </li> <li>Диапазон VID: 1-4094</li> <li>Asymmetric VLAN</li> <li>Auto Voice VLAN <ul style="list-style-type: none"> <li>- Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10</li> <li>- Макс. количество OUI по умолчанию: 8</li> </ul> </li> <li>Auto Surveillance VLAN</li> </ul>
Качество обслуживания (QoS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>802.1p</li> <li>8 очередей на порт</li> <li>Механизмы обработки очередей: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strict</li> <li>- Weighted Round Robin (WRR)</li> </ul> </li> <li>Управление полосой пропускания <ul style="list-style-type: none"> <li>- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)</li> </ul> </li> <li>QoS на основе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Очередей приоритетов 802.1p</li> <li>- DSCP</li> <li>- ToS</li> <li>- IP Precedence</li> <li>- Класса трафика IPv6</li> <li>- Номера TCP/UDP-порта</li> <li>- MAC-адреса</li> <li>- Ether type</li> <li>- IP-адреса</li> <li>- Типа протокола</li> </ul> </li> </ul>
Функции уровня 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP-интерфейс <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержка 4 интерфейсов</li> </ul> </li> <li>IPv6 Neighbor Discovery (ND)</li> <li>Статическая маршрутизация <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержка 124 статических маршрутов IPv4</li> <li>- Поддержка 50 статических маршрутов IPv6</li> </ul> </li> </ul>

**Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)**

Списки управления доступом (ACL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. количество списков доступа: 50</li> <li>Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768</li> <li>Каждое правило может быть привязано к одному порту</li> <li>ACL на основе: <ul style="list-style-type: none"> <li>Очередей приоритетов 802.1p</li> <li>VLAN</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAC-адреса</li> <li>Ether type</li> <li>IP-адреса</li> <li>DSCP</li> <li>Типа протокола</li> <li>Номера TCP/UDP-порта</li> <li>Класса IPv6-трафика</li> </ul>
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма</li> <li>D-Link Safeguard Engine</li> <li>DHCP Server Screening</li> <li>Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка) <ul style="list-style-type: none"> <li>Инспектирование ARP-пакетов</li> <li>Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов</li> <li>Поддержка DHCP Snooping</li> </ul> </li> <li>Управление доступом 802.1X на основе портов</li> <li>Предотвращение атак DoS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предотвращение атак ARP Spoofing <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. количество записей: 127</li> </ul> </li> <li>Сегментация трафика</li> <li>SSH v2</li> <li>SSL</li> <li>TLS v1.3</li> <li>Port Security <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка до 64 MAC-адресов на порт</li> </ul> </li> </ul>
OAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диагностика кабеля</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Восстановление заводских настроек по умолчанию</li> </ul>
AAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аутентификация 802.1X: <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера</li> <li>Поддержка управления доступом на основе портов</li> <li>Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6</li> <li>Поддержка аутентификации MD5</li> <li>Guest VLAN</li> </ul>
Управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>Web-интерфейс</li> <li>Утилита D-Link Network Assistant</li> <li>Упрощенный CLI</li> <li>Telnet-сервер</li> <li>TFTP-клиент</li> <li>Настройка MDI/MDIX</li> <li>SNMP <ul style="list-style-type: none"> <li>Поддержка v1/v2c/v3</li> </ul> </li> <li>SNMP Trap</li> <li>Резервное копирование/обновление программного обеспечения</li> <li>Мастер установки Smart Wizard</li> <li>Скачивание/загрузка конфигурационного файла</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Системный журнал <ul style="list-style-type: none"> <li>Макс. количество записей в журнале: 500</li> </ul> </li> <li>BootP/DHCP-клиент</li> <li>SNTP</li> <li>ICMPv6</li> <li>IPv4/v6 Dual Stack</li> <li>Автоматическая настройка DHCP</li> <li>Настройка времени <ul style="list-style-type: none"> <li>SNTP</li> </ul> </li> <li>RMONv1</li> <li>Trusted Host</li> <li>Поддержка нескольких версий ПО</li> <li>Поддержка нескольких версий конфигураций</li> <li>Мониторинг CPU</li> </ul>
Технология Green V3.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экономия электроэнергии за счет: <ul style="list-style-type: none"> <li>Определения статуса соединения</li> <li>Использования спящего режима</li> <li>Выключения портов</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Определения длины кабеля</li> <li>PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию</li> </ul>
Стандарты MIB/RFC	<ul style="list-style-type: none"> <li>RFC783, 1350 TFTP</li> <li>RFC791 IP</li> <li>RFC768 UDP</li> <li>RFC793 TCP</li> <li>RFC792 ICMPv4</li> <li>RFC2463, 4443 ICMPv6</li> <li>RFC826 ARP</li> <li>RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client</li> <li>RFC1212 Concise MIB Definitions</li> <li>RFC1213 MIB II</li> <li>RFC1215 MIB Traps Convention</li> <li>RFC1350 TFTP</li> <li>RFC1493 Bridge MIB</li> <li>RFC1769 SNMP</li> <li>RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB</li> <li>RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB</li> <li>RFC271, 1757, 2819 RMON MIB</li> <li>RFC2021 RMONv2 MIB</li> <li>RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB</li> <li>RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RFC2674 802.1p MIB</li> <li>RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6</li> <li>RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)</li> <li>RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition</li> <li>RFC4291 IPv6 Addressing Architecture</li> <li>RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function</li> <li>Interface Group MIB</li> <li>RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB</li> <li>RFC2246 SSL</li> <li>RFC2475, 2598 CoS</li> <li>RFC3164, 3195 System Log</li> <li>RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3</li> <li>RFC4022 MIB for TCP</li> <li>RFC4113 MIB for UDP</li> <li>RFC2389 MIB for Diffserv.</li> <li>RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB</li> <li>Private MIB</li> <li>PoE MIB</li> <li>DDP MIB</li> <li>LLDP-MED MIB</li> </ul>

**Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)**

PoE	
Стандарт PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3af</li> <li>IEEE 802.3at</li> <li>Perpetual PoE</li> </ul>
Порты с поддержкой PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Порты 1-8</li> </ul>
Бюджет мощности PoE	<ul style="list-style-type: none"> <li>65 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)</li> </ul>
Физические параметры	
Размеры (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"> <li>280 x 126 x 44 мм</li> </ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,95 кг</li> </ul>
Условия эксплуатации	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешний адаптер питания:</li> <li>- Выход: 54 В постоянного тока 1,574 А</li> </ul>
Максимальная потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 В: 81,9 Вт (функция PoE включена) / 7,6 Вт (функция PoE выключена)</li> <li>240 В: 80,6 Вт (функция PoE включена) / 7,5 Вт (функция PoE выключена)</li> </ul>
Потребляемая мощность в режиме ожидания	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 В: 2,5 Вт</li> <li>240 В: 2,5 Вт</li> </ul>
Тепловыделение	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 В: 81,89 Вт (279,59 БТЕ/час)</li> <li>240 В: 80,56 Вт (275,04 БТЕ/час)</li> </ul>
MTBF (часы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>729 258</li> </ul>
Уровень шума	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 дБ</li> </ul>
Система вентиляции	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пассивная</li> </ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочая: от -5 до 50 °C</li> <li>Хранения: от -20 до 70 °C</li> </ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> <li>При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата</li> <li>При хранении: от 0% до 95% без конденсата</li> </ul>
Комплект поставки	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Коммутатор DGS-1210-10P</li> <li>Адаптер питания</li> <li>2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку</li> <li>4 резиновые ножки</li> <li>Комплект для монтажа</li> <li>Краткое руководство по установке</li> </ul>	
Прочее	
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>CE Class A</li> <li>VCCI Class A</li> <li>FCC Class A</li> <li>cUL</li> <li>BSMI</li> <li>CCC</li> <li>C-Tick</li> </ul>
Информация для заказа	
Модель	Описание
DGS-1210-10P/F3	Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP

**Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)**

Дополнительные SFP-трансиверы	
DGS-712	SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м
DEM-210	SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км
DEM-211	SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км
DEM-310GT	SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-311GT	SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м
DEM-312GT2	SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км
DEM-314GT	SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км <sup>1</sup>
DEM-315GT	SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км <sup>1</sup>
Дополнительные WDM SFP-трансиверы	
DEM-220T	WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км
DEM-220R	WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км
DEM-330T/3KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км
DEM-330R/3KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км
DEM-330T/10KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км
DEM-330R/10KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км
DEM-331T/20KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км
DEM-331R/20KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км
DEM-331T/40KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км <sup>1</sup>
DEM-331R/40KM	WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км <sup>1</sup>

**Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)**

Дополнительное программное обеспечение для управления	
DV-700-N1000-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
DV-700-N500-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
DV-700-N250-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
DV-700-N100-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
DV-700-N50-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
DV-700-N25-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
DV-700-P100-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
DV-700-P5-LIC	Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов

<sup>1</sup> Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.

Обновлено 06/04/2023