

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ТРУБАХ, КОЛЛЕКТОРАХ, ТУННЕЛЯХ

Волоконно-оптический кабель марки ОКБ-Т



1. Оптическое волокно
 2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
 3. Броня из стальных оцинкованных проволок
 4. Защитная оболочка
- *продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным наполнителем.*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-8	10-24	26-36	38-48
Диаметр кабеля, мм	6,8	8,4	9,4	10,0
Вес кабеля с ПЭ оболочкой, кг/км	83,0	129,0	160,0	180,0
Растягивающее усилие	от 2,7 кН			
Раздавливающее усилие	не менее 3,0 кН/100 мм			

*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа

Эксплуатационные требования**

Рабочая температура, °С	-40...+60
Температура монтажа, °С	не ниже -30**
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 диаметров кабеля

**В случае применения кабеля с оболочкой из нг-материала, минимальная температура монтажа: не ниже -10 °С