

ЛСП11, НСП11

Пример для заказа: **ВАТРА ЛСП11-32-414 У3**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • 2- на трубу G3/4-B; один сальник; класс электрозащиты - I
 3- на крюк; один сальник; класс электрозащиты - I
 4- на трубу G3/4-B или крюк; один сальник; класс электрозащиты - II
 5- на трубу G3/4-B или крюк; один сальник; класс электрозащиты - II
 6- на горизонтальный или вертикальный монтажный профиль, или крюк, или трос; один сальник; класс электрозащиты - I
 7- на крюк; два сальника; класс электрозащиты - I
 8- на крюк; один сальник; класс электрозащиты - II
 9- на трубу G3/4-B; один сальник; класс электрозащиты - II
- 2 цифра • 0- степень защиты IP54
 1- степень защиты IP52
- 3 цифра • тип КСС:
 1- Д (косинусная)
 4- М (равномерная)

Тип светильника	Климат. исполнение	Напряжение, В	Степень защиты	Класс электрозащиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ЛСП11-20-214	У3	220 АС	IP52	I	CFL	E27	М	75	180x250	1,2
ЛСП11-20-314	У3	220 АС	IP52	I	CFL	E27	М	75	180x270	1,2
ЛСП11-20-414	У3	220 АС	IP52	II	CFL	E27	М	75	158x280	1,1
ЛСП11-23-504	У3.1	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	110x325	1,02
ЛСП11-23-804	У3.1	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	110x325	1,02
ЛСП11-23-904	У3.1	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	110x325	1,02
ЛСП11-27-504	У2	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	155x310	1,2
ЛСП11-27-804	У2	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	155x310	1,2
ЛСП11-27-904	У2	220 АС	IP54	II	CFL	E27	М	80	155x310	1,2
ЛСП11-32-214	У3	220 АС	IP52	I	CFL	E27	М	75	210x320	2,2
ЛСП11-32-314	У3	220 АС	IP52	I	CFL	E27	М	75	210x340	2,2
ЛСП11-32-414	У3	220 АС	IP52	II	CFL	E27	М	75	185x330	1,8
НСП11-100-214	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	180x250	1,2
НСП11-100-314	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	180x270	1,2
НСП11-100-414	У3	220 АС	IP52	II	IncL	E27	М	77	158x280	1,1
НСП11-100-614	У3, ХЛ3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	175x390	2
НСП11-100-714	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	158x280	1,1
НСП11-100-501	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	130x240	0,7
НСП11-100-801	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	130x240	0,7
НСП11-100-901	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	130x240	0,7
НСП11-200-214	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	210x320	2,2
НСП11-200-314	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	210x340	2,2
НСП11-200-414	У3	220 АС	IP52	II	IncL	E27	М	77	185x330	1,8
НСП11-200-614	У3, ХЛ3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	205x450	2,6
НСП11-200-714	У3	220 АС	IP52	I	IncL	E27	М	77	185x330	1,8
НСП11-200-501	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	155x310	1,2
НСП11-200-801	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	155x310	1,2
НСП11-200-901	У2	220 АС	IP54	II	IncL	E27	Д	65	155x310	1,2