



ПуГВ нг(А)-LS LTx

Провод установочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Характеристики	
Вид продукции	Провода для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3551-011-12149776-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS LTx
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	5

Маркразмеры:

ПуГВнг(А)-LS LTx 1x0,5

ПуГВнг(А)-LS LTx 1x1,0

ПуГВнг(А)-LS LTx 1x1,5

ПуГВнг(А)-LS LTx 1x2,5

ПуГВнг(А)-LS LTx 1x4,0

ПугВнг(А)-LS LTx 1x6,0

ПугВнг(А)-LS LTx 1x10